

Gipshand

Modell: INSTANT Gipshand
Varunummer: 32-93300

Användning:
Plåtyft som gör det enkelt att hålla gipsskivor på plats vid montering och/eller märkning och tillpassning av skivor. Lyfter och pressar gipsskivor mot vägg.

Underhåll:
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Visuellt inspektion med tanke på synliga skador som kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej produkten.

Bultlåda

Modell: INSTANT Bultlåda
Varunummer: 32-89121
Varning: Max. last 100 kg

Användning:
1. Alla rörliga delar bör smörjas en gång om månaden.
2. Kontrollera minst en gång om året alla svetsade förbindningar och rörliga leder.
3. Ta omedelbart bort eventuell rost.
4. Kontrollera lyftbygeln med sprickindikations spray.

Ifall du tvivlar, använd ej produkten.

Gipsskivehiss

Modell: INSTANT Gipsskivehiss
Varunummer: 32-3205 / 32-3206
Varning: Max. last 50kg. Detta får ej överskridas.

Användning: Gipsskivehiss för montering av skivmaterial i både rakt och lutande tak. Hissen består av hjulstativ, teleskopisk förlängning och lyftfram.

När gipsskivehissen används ska alltid grundläggande säkerhets krav följas för att minska risker för personskador.
1. Håll arbetsområdet rent.
2. Håll obehöriga borta från arbetsområdet då hissen används.
3. Lasta inte på mer vikt än vad hissen är godkänd för.
4. Håll gipsskivehissen ren. Smörja kedja och rörliga delar.
5. Kontrollera hissen innan och efter användningen.
6. Använd inte hissen om den är skadad.

Montering: Montera hissen/teleskopenheten i hjulstativet. Lossa splinten på hissen, sätt på lyftfram och sätt på splinten igen.

Användning: Lyft skivor på lyftfram och dela vikten jämnt. Höj och sänk hissen genom att använda vridhjul. Under sänkningen över huvudhöjd aktiveras bromsen för säkerhets skull automatiskt. Ett handtag på teleskopförlängningen sprätter ut och kan klämmas in för yttligare sänkning.

Demontering: demonteringen sker i motsatt ordning mot monteringen.

INSTANT Blåprodukter er produsert eksklusivt for INSTANT av:
Elmaga, UAB INSTANT LIETUVA, Titnao g. 19, LT-02300 VILNUS

VÄGLEDNING VID ANVÄNDNING AV BLÅPRODUKTER



- Tippbar fodervagn
- Verktygsvagn
- Gipsbock inkl.transportstativ
- Höj- och sänkbar transportvagn
- Skivtransportvagn
- Flakvagn
- Avfallscontainer
- Dörr- och fönstervagn
- Dörrlyft
- Monteringsstöttor
- Inlyft
- Gipshand
- Gipsskivehiss
- Bultlåda



Arbrykk AS b196534

www.instant.se

INSTANT ZIP-UP

Generella säkerhetsbestämmelser:

1. Stå inte under hängande last.
2. Använd nödvändig utrustning.
3. Maximal last får ej överskridas.
4. Produktens användningsområde bör efterlevas.
5. Inspektera visuellt för rost, bucklor eller sprickor regelbundet och minst en gång i månaden.
6. Produkterna uppfyller EU:s maskindirektivs regler. Årskontrollen skall utföras av certifierat organ.

Tippbar fodervagn

Modell:	INSTANT Tippbar fodervagn 360 liter/ INSTANT Tippbar fodervagn 400 liter
Varunummer:	32-2044 (360 liter) / 32-2045 (400 liter)
Varning:	Max. last 750kg.

Användning:
Transport av avfall. Manövreras manuellt. Vippas framåt vid tömningen. Genom att använda nedre handtaget underlättas belastningen vid lyftningen. Onödigt/oavsiktligt fall förhindras genom att aktivera broms (fotpedal mellan svängbara hjul på modell 32-2044 och direkt på svängbara hjulet på modell 32-2045).

Lyftning med kran: krokarna i alla fyra lyftöglor. Maxlast får ej överskridas.

- Underhåll:**
Kontrollera regelbundet:
1. Att hjulen rullar lätt och är bra fästade (detta är nödvändigt).
 2. Att bromsen fungerar tillfredsställande.
 3. Visuell inspektion med tanke på större bucklor och sprickor som kan skada konstruktionen. Kontrollera lyftöglorna extra noggrant.
 4. Att gummlist på toppen är intakt.

Ifall du tvivlar, använd ej vagnen.



Verktagsvagn

Standard / jumbo	
Modell:	INSTANT Verktagsvagn standard/ INSTANT Verktagsvagn jumbo
Varunummer:	32-2021 (standard) / 32-2080 (jumbo)
Varning:	Max. last 500kg.

Användning:
För förvaring/transport av verktyg. Manövreras manuellt. Ett handtag på samma sida som de svängbara hjulen. Låsmekanism för hänglås. Uttag för strömkabel, t.ex. för mindre aggregat, laddare osv.

Lyftning med kran: krokarna i alla fyra lyftöglor. Maxlast får ej överskridas.

- Underhåll:**
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att hjulen rullar lätt och är bra fästade (detta är nödvändigt).
 2. Lyftpunkten och rörliga delar bör undersökas extra noggrant.
 3. Visuell inspektion med tanke på större bulkar och sprickor etc. som kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej produkten.



Gipsbock / transportstativ för gipsbock

Modell:	INSTANT Gipsbock / INSTANT Transportstativ för gipsbockar
Varunummer:	32-90285 (gipsbock) / 32-90286 (transportstativ)
Varning:	Max. last gipsbock: 400kg. Max. last transportstativ: 800kg.

Användning:
Gipsbock: Lagring av gipsskivor. Placeras under jämnt fördelat last (rekommenderas 3 stycken per last). Anpassade för att användas med höj- och sänkbara flakvagnen. Lasten säks ner på bockarna som ger bekväm ergonomisk höjd. Bör ej användas på halt underlag. Transportstativ för gipsbockar: Förenklar förvaring och transport. Monterat på förstärkt EUR-pall för hantering med truck/pallyft. Max antal 100 stycken gipsbockar per transportstativ.

- Underhåll:**
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Gipsbocks rörlighet och att kätting är intakt. Se till att rörliga delar inte är skadade.
 2. Visuell inspektion med tanke på större bucklor och sprickor etc. som kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej produkten.



Höj- och sänkbar transportvagn

Modell:	INSTANT Höj- och sänkbar transportvagn
Varunummer:	32-2125
Varning:	Max. last: 1500kg.

Användning:
Speciellt tillämpat för transport av gipsskivor i kombination med våra gipsbockar. Kom i håg att fälla upp lastklossarna i vagnens höjd vid lastning. Vagnen höjs genom att pumpa draghandtaget upp och ner och sänks genom att klämma in handtaget på draghandtaget. Bromsas genom att skjuta draget helt ner. Fyrhjulstyrning.

- Underhåll:**
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att vitala funktioner fungerar normalt. Eventuella lösa skruvar/bultar dras åt.
 2. Kontrollera lufftryck i hjulen.
 3. Visuell inspektion med tanke på synliga skador som kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej vagnen.



Skivtransportvagn

Modell:	INSTANT Skivtransportvagn
Varunummer:	32-2054
Varning:	Maks. last: 500kg.

Användning:
Transport av gipsskivor, glas, byggskivor osv. Transporteras i sned ställning som på bilden. Mittmonterade stora hjul gör manövrering smidig och stabil. Handtaget överst på ramkonstruktion frigör ram som kan förvandlas till arbetsbord. Som arbetsbord vilar konstruktionen på de 4 mindre hjulen varav 2 är låsbara. Stötbena säkerställer stabilitet. Vid transport av 900 mm gipsskivor vik ut de 3 vinklarna i bordet och därmed fördelas vikten jämnt.

- Underhåll:**
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att vitala funktioner fungerar normalt. Eventuella lösa skruvar/bultar stramas.
 2. Kontrollera lufftryck i hjulen.
 3. Visuell inspektion med tanke på synliga skador som kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej vagnen.



Flakvagn

Modell:	INSTANT Flakvagn liten / INSTANT Flakvagn stor
Varunummer:	32-90280 (liten) / 32-90284 (stor)
Varning:	Max. last: 1500kg.

Användning:
Transport av byggmaterial etc. både inom och utomhus. Fyrhjulstyrning gör vagnen mycket smidig. Bromsas genom att höja dragarm till lodrätt ställning (se bilden).

- Underhåll:**
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att sväng- och bromsfunktioner fungerar normalt. Eventuella lösa skruvar/bultar stramas.
 2. Kontrollera lufftryck i hjulen.
 3. Visuell inspektion med tanke på synliga skador, bl.a. sprickor som kan påverka konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej vagnen.



Avfallscontainer 2800 liter / 3200 liter

Modell:	INSTANT Avfallscontainer 2800 liter INSTANT Avfallscontainer 3200 liter
Varunummer:	32-61075 (2800 liter) / 32-61076 (3200 liter)
Varning:	Max. last: 1500kg.

Användning:
Självtömmande container för tillfällig deponering av avfall, gärna som hjälpmedel i förbindelse med avfallsortering. Lyfts med kran och töms av kranföraren utan bistånd. Gaffellådor för lyftning med truck.

- Lyftning med kran:**
1. Fäst kroken på angiven punkt på lyftbygel och lyft containern.
 2. Sätt ner containern och släpp upp wire så att lyftbygeln sänks intill låsarm griper tag i anpassat fäste på containers bakre kanten.
 3. Lyft containers bakre kanten och töm innehåll.

- Underhåll:**
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att lyftpunkt, lyftarm och kätting fungerar normalt.
 2. Visuell inspektion med tanke på synliga skador, bl.a. sprickor som kan påverka konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej containern.



Dörr- och fönstervagn

Modell:	INSTANT Dörr- och fönstervagn
Varunummer:	32-93100
Varning:	Max. lasthöjd 165cm, max. lastbred 18cm

Användning:
Vagn för att underlätta transporter av fönster, dörrar, byggskivor osv. Kan sänkas till golvnivå med pedal på vänster sida och höjas för transporter genom att föra handtaget ner tills det får tag på låsningen. Sparar rygg och minskar faran för transportskador.

- Underhåll:**
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att vitala funktioner fungerar normalt. Eventuella lösa skruvar/bultar stramas.
 2. Kontrollera lufftryck i hjulen.
 3. Visuell inspektion med tanke på synliga skador som kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej vagnen.



Dörrlyft

Modell:	INSTANT Dörrlyft
Varunummer:	32-93200
Varning:	Max. last 150 kg

Användning:
Hjälpmedel vid inomhus transporter/montering/demontering av alla slags dörrar. Teleskopiskt hantag ger bekväm arbetsställning. Med tillägg av styrjärn (2 stycken) blir monteringen/demonteringen av dörrar enkel och lätt att utföra för en person. Dörrar upp till 150 kg. Hjul i nylon motverkar märken på golvet.

- Underhåll:**
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att vitala funktioner fungerar normalt.
 2. Att hjulen rullar lätt.
 3. Visuell inspektion med tanke på synliga skador som kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej lyften.




Monteringsstöttor

Modell:	INSTANT Monteringsstöttor
Varunummer:	375280
Varning:	Ej för betongväggar

Bruksområde:
Justerbar väggstötta. Längd 2100 mm – 3200 mm. Finjustering 240mm.

- Underhåll:**
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att vitala/rörliga delar fungerar normalt.
 2. Visuell inspektion med tanke på synliga skador som kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej produkten.



Inlyft

Modell:	INSTANT Inlyft
Varunummer:	32-61090
Varning:	Max. last 2500 kg

Användning:
För inlyftning av gipsskivor genom öppningar i fasaden. Men hjälp av en lastmaskin eller kran placeras gipsskivorna på inlyften. 3-delade krokarna fästs i kran och lasten höjs. Lasten förs in genom fasadöppningar och kranföraren sänker lasten. Inlyften landar på de bakre hjulen. De bakre krokarna kopplas loss från inlyften, sedan lyfter kranföraren igen och inlyften rullar in i valvet. Se till att det aldrig finns personer under lasten vid lyftningen.

- Underhåll:**
Följande bör ständigt kontrolleras:
1. Att vitala/rörliga delar fungerar normalt.
 2. Visuell inspektion med tanke på synliga skador som kan skada konstruktionen.

Ifall du tvivlar, använd ej produkten.